



## نشرة بيانات السلامة وفقاً لمعيار (المفوضية الأوروبية) رقم 2006/1907

صفحة 1 من 10

799112 :نشرة بيانات السلامة رقم:  
001.0V  
15.11.2022 :المراجعة:  
12.08.2025 :تاريخ الطباعة:  
- :يستبدل نسخة من:

CERESIT CM17 Grey GCC

القسم 1: تحديد ماهية المادة / الخليط والشركة / التعهد

### تعريف المنتج

CERESIT CM17 Grey GCC

### يحتوي على

Cement, portland, chemicals, low chromate

تحديد استخدامات المادة أو الخليط والاستخدامات التي لا ينصح بها  
الاستخدام المقصود:  
لاصق

### تفاصيل مزود نشرة بيانات السلامة

Henkel Jebal Ali FZCO  
PO Box 61341 - Jebel Ali  
Dubai

AE

psra.imea@henkel.com

للحصول على تحديثات ورقة بيانات السلامة، يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت  
www.henkel-adhesives.com أو <https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection>

### رقم هاتف الطوارئ

هيئة الصحة في أبوظبي للسموم والمخدرات مركز معلومات الإمارات العربية المتحدة. الهاتف المجاني 800-424

**القسم 2: تحديد المخاطر**

تحديد استخدامات المادة أو الخليط

التصنيف (التصنيف ولصاقات التعريف والتعبئة):

الفئة 1

تلف شديد للعين

H318 تسبب تلفاً خطيراً للعين.

الفئة 2

تهيج جلدي

H315 تسبب تهيجاً جلدياً.

الفئة 3

سُميَّة العضو المُستهدف المُعيَّن - التعرض الأوحَد

H335 قد يسبب تهيجاً تنفسياً.

عناصر لصاقَة التعريف

عناصر لصاقَة التعريف (التصنيف ولصاقات التعريف والتعبئة):

الرسومات المعبرة عن المخاطر:



خطر

المفردة التحذيرية:

بيان الأخطار:

H315 تسبب تهيجاً جلدياً.  
H318 تسبب تلفاً خطيراً للعين.  
H335 قد يسبب تهيجاً تنفسياً.

العبرة التحذيرية:

P102 يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.  
P260 تجنب تنفس الغبار.  
P280 ارتدي النظارات والنظارات الواقية.  
P302+P352 إذا وصل إلى الجلد: اغسل بكثير من الماء.  
P305+P351+P338 حال دخولها العين: يُراعى الغسل لعدة دقائق بالماء وبحذر. تُنزع العدسات اللاصقة، إن وجدت وإن تيسر ذلك. يستمر الغسل.  
P310 الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم أو الطبيب/ المعالج.  
P313 يُراعى الحصول على الاستشارة/العناية الطبية.  
P501 التخلص من المحتويات / الحاويات وفقاً للمادة الوطني.

مخاطر أخرى

تركيز منخفض للكرومات. يحتوي على الإسمنت. تفاعل قلوي قوي مع الرطوبة لذا يجب حماية الجلد والعيّنين.  
(vPvB) شديد الثبات والتراكم الحيوي، (PBT) لا يفي بمعيار الثبات والتراكم الحيوي والسمية

**القسم 3: التركيب/معلومات عن المكونات**

خلاط

بيان المكونات وفقاً للتصنيف ولصاقات التعريف والتعبئة (في المفوضية الأوروبية) رقم 2008/1272:

التصنيف	المحتوى	رقم المكون في المفوضية الأوروبية	مكونات خطرة رقم سجل المستخلصات الكيميائية
2 تهيج جلدي H315 1 مادة محسّنة للجلد H317 1 تلف شديد للعين H318 3 سُمية العضو المُستهدَف المُعيَّن - التعرض الأوحد H335	40- 45 %	266-043-4	Cement, portland, chemicals 65997-15-1

للإطلاع على النصوص الكاملة لبيانات الخطر وغيرها من الاختصاصات الرجاء الاطلاع على القسم 16 "معلومات أخرى".  
قد يكون للمواد التي ليس لها تصنيف حدود للتعرض في أماكن العمل المشتركة بين العمال

#### القسم 4: تدابير الإسعافات الأولية

##### وصف تدابير الإسعافات الأولية

##### معلومات عامة:

في حال ظهور آثار صحية ضارة توجه للحصول على الرعاية الطبية اللازمة

##### حماية جهاز التنفس:

انقل المصاب من المنطقة الملوثة بالغبار وتوجه للحصول على الرعاية الطبية اللازمة إذا لزم الأمر

##### التماس مع الجلد:

اغسل بالماء الجاري والصابون العناية بالبشرة اخلع الثياب الملوثة فوراً

##### التماس مع العينين:

اغسل الإصابة فوراً بالكثير من الماء الجاري (لمدة 10 دقائق) اخلع الثياب الملوثة ضع الضماد مع شاش معقم وتوجه للحصول على العناية الطبية اللازمة  
لا تفرك العين المصابة. قد تسبب الحركة الميكانيكية تلف القرنية

##### الحماية من الابتلاع

اغسل الفم والحنك اشرب كأساً إلى كأسين من الماء توجه للحصول على الرعاية الطبية اللازمة

##### أهم الأعراض والآثار، الحادة منها والمتأخرة

الجلد: إحمرار، التهاب

الجهاز التنفسي: تهيج، سعال، ضيق في التنفس، ضيق الصدر.

عند التماس مع العينين: مخرش، قد يسبب ضرراً دائماً للعيون (ضعف الرؤية).

##### الحالات التي يجب فيها إلتماس العناية الطبية أو المعالجة المتخصصة

انظر القسم: وصف تدابير الإسعافات الأولية

**القسم 5: تدابير مكافحة الحريق**

وسائط إخماد الحرائق  
وسائل الإطفاء المناسبة:  
ثاني أكسيد الكربون، رغوة، بودرة، بخاخ ماء نفاث، رشاش ماء دقيق

وسائط إخماد الحرائق التي يجب عدم استخدامها لأسباب تتعلق بالسلامة:  
نفاث مائي ذو ضغط عال

المخاطر الخاصة الناشئة عن المادة أو الخليط  
في حال نشوب حريق قد ينبعث غاز أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون

نصائح لرجال الإطفاء  
ارتدي معدات حماية الجهاز التنفسي الشخصية.  
ارتدي المعدات الواقية.

**القسم 6: الإجراءات في حال انطلاق الغازات أو التسرب دون قصد**

الاحتياطات الشخصية والمعدات الواقية وإجراءات الطوارئ  
ارتدي المعدات الواقية.  
تجنب تماسه مع الجلد والعيون.  
تجنب تشكل الغبار.

الاحتياطات البيئية  
لا تفرغ في مجاريير الصرف الصحي / المياه السطحية / المياه الأرضية.  
بلغ السلطات في حال انسكاب المنتج في مجرى ماء أو مجاريير الصرف الصحي.

أساليب ومواد لاحتواء التسرب وتنظيفه  
قم بالإزالة بطريقة ميكانيكية.  
تخلص من المادة الملوثة كنفائيات وفقاً للباب 13.

إشارة إلى الأقسام الأخرى  
أنظر النصح في الباب 8

**القسم 7: التداول والتخزين**

احتياطات من أجل التداول الآمن  
تجنب تشكل الغبار.  
تجنب التماس مع الجلد والعيون.

تدابير النظافة الصحية  
اغسل يديك قبل الاستراحت وبعد الانتهاء من العمل.  
لا تقم بالأكل أو الشرب أو التدخين أثناء العمل.

شروط التخزين الآمن، بما في ذلك أية تعارضات  
تجنب تماسه مع الهواء.  
لا تقم بتخزينه مع الأغذية أو مواد استهلاكية أخرى (قهوة، شاي، تبغ، إلخ)

الاستخدامات المحددة للمنتج  
لاصق

**القسم 8: التحكم بمقدار التعرض للمادة / الحماية الشخصية**

عوامل التحكم بمقدار التعرض  
حدود التعرض المسموح بها  
صالح في  
AE

ملاحظات	الفئة	نوع	mg/m <sup>3</sup>	جزء في المليون	المكون
AD TLV		(TWA): متوسط التعرض الزمني	1		Cement, portland, chemicals 65997-15-1
DB OEL		(TWA): متوسط التعرض الزمني	10		Cement, portland, chemicals 65997-15-1
UAE OEL		(TWA): متوسط التعرض الزمني	10		Cement, portland, chemicals 65997-15-1
UAE OEL		(TWA): متوسط التعرض الزمني	10		Cement, portland, chemicals 65997-15-1

صالح في  
BH

ملاحظات	الفئة	نوع	mg/m <sup>3</sup>	جزء في المليون	المكون
		(TWA): متوسط التعرض الزمني	10		Cement, portland, chemicals 65997-15-1

صالح في  
EG

صالح في  
JO

صالح في  
KW

الملاحظات	الفئة	نوع	mg/m <sup>3</sup>	جزء في المليون	المكون
KW OEL		متوسط التعرض الزمني :(TWA)	10		Cement, portland, chemicals 65997-15-1
KW OEL		متوسط التعرض الزمني :(TWA)	5		Cement, portland, chemicals 65997-15-1
KW OEL		معدلات تركيز ضارة بسبب خطر تأثيرها على الصحة والحياة:	5.000		Cement, portland, chemicals 65997-15-1
KW OEL		معدلات تركيز ضارة بسبب خطر تأثيرها على الصحة والحياة:	5.000		Cement, portland, chemicals 65997-15-1

مؤشرات التعرض البيولوجية:  
لا يوجد

التحكم بمقدار التعرض:

حماية الجهاز التنفسي:

يوصى بارتداء معدات وقاية الجهاز التنفسي المناسبة مع فلتر P في حال تشكل الغبار. يجب أن تتماشى هذه التوصية مع الظروف المحلية.

حماية الأيدي:

يوصى بارتداء قفازات واقية مصنوعة من مطاط النيتريل عند التعرض لمواد كيميائية لوقت طويل وفقاً للمعيار EN 374. المدة الزمنية حتى انتقاب القفازات أكثر من 480 دقائق

سماكة المادة أكثر من 0.1 مم

عند التعرض الطويل والمتكرر يرجى ملاحظة أنه تبين من خلال الممارسة العملية أن المدة الزمنية حتى انتقاب القفازات قد تكون أقصر بكثير من زمن التعرض المحدد وفقاً للمعيار EN 374. لا بد من تفقد القفازات الواقية دائماً للتأكد من ملاءمتها للاستخدام في مكان العمل المحدد (مثال: الإجهاد الميكانيكي والحراري، توافق المنتج، آثار الكهرباء الساكنة، إلخ) لا بد من تغيير القفازات فوراً عند ظهور العلامات الأولى للاهتراء أو التمزق. لا بد من إبراز المعلومات الصادرة عن الشركة المصنعة بشأن باللوائح الصادرة عن اتحاد التجارة المتعلقة بالسلامة الصناعية، دائماً. نقترح أن يتم وضع خطة لحماية الأيدي بالتعاون مع الشركة المصنعة للقفازات واتحاد التجارة بالتوافق مع ظروف العمل الموجودة.

حماية العينين:

ارتيدي نظارات التي يمكن تثبيتها بإحكام.  
EN166 يجب أن تتطابق معدات حماية العين مع المعيار

حماية الجلد:

ملابس عمل مضادة للغبار.

الخاص بالغبار EN 13982 الخاص برداذ السوائل، أو مع المعيار EN 14605 يجب أن تتطابق الثياب الواقية مع المعيار

نصائح حول معدات الحماية الشخصية:

المعلومات المذكورة عن معدات الحماية الشخصية هي لأغراض توجيهية فقط. لا بد من إجراء تقييم كامل للمخاطر

## القسم 9: الخصائص الفيزيائية والكيميائية

المعلومات المتعلقة بالخصائص الفيزيائية والكيميائية الأساسية

المظهر  
بودرة  
صلب  
أبيض

ميزة	الرائحة
لا تتوفر بيانات / لا ينطبق عليه	عتبة الرائحة
لا ينطبق	درجة الحموضة
لا تتوفر بيانات / لا ينطبق عليه	نقطة الغليان الأولية
لا تتوفر بيانات / لا ينطبق عليه	نقطة الوميض
لا تتوفر بيانات / لا ينطبق عليه	درجة حرارة التحلل
لا تتوفر بيانات / لا ينطبق عليه	ضغط البخار
الوصف إضافي	محتوى الفا سيلولوز
TD	رقم الزيت
لا تتوفر بيانات / لا ينطبق عليه	حماية الجلد:
لا تتوفر بيانات / لا ينطبق عليه	اللزوجة (الكينماتية)
لا تتوفر بيانات / لا ينطبق عليه	خواص متفجرة
TD	تفاعلات خطرة
TD	الوقت اللازم للجفاف
لا تتوفر بيانات / لا ينطبق عليه	نقطة الإنصهار
لا تتوفر بيانات / لا ينطبق عليه	قابلية الاشتعال
لا تتوفر بيانات / لا ينطبق عليه	درجة حرارة الاشتعال التلقائي
لا تتوفر بيانات / لا ينطبق عليه	الحدود المتفجرة
لا تتوفر بيانات / لا ينطبق عليه	معامل التقسيم: $\eta$ -أوكتانول/الماء
لا تتوفر بيانات / لا ينطبق عليه	معدل التبخر
لا تتوفر بيانات / لا ينطبق عليه	كثافة البخار
لا تتوفر بيانات / لا ينطبق عليه	خواص مؤكسدة
	معلومات أخرى
	لا تتوفر بيانات / لا ينطبق عليه

### القسم 10: الاستقرار وقابلية التفاعل

#### قابلية التفاعل

لا يترك أي أثر في حال استخدم للأغراض المرجوة منه

#### الاستقرار الكيميائي

مستقر في ظروف التخزين الموصى بها

#### احتمالات التفاعلات المؤذية

انظر قسم التفاعل

#### العوامل التي يجب تجنبها

لا يترك أي أثر في حال استخدم للأغراض المرجوة منه

#### المواد غير المتوافقة

لا يترك أي أثر في حال استخدم بالشكل الصحيح

#### نواتج التحلل المؤذية

غير معروف أي منها.

**القسم 11: معلومات السمية****المعلومات المتعلقة بالآثار السمية**

يسبب حساسية :  
تركيز منخفض للكرومات. لا يحتاج لتصنيفه على أنه يسبب حساسية الجلد.

**سمية جلدية حادة**

منهج	النوع	مدة التعرض	كيفية التعرض	القيمة	نوع القيمة	مكونات خطرة رقم سجل المستخلصات الكيميائية
Limit Test	rabbit		جلدي	> 2.000 mg/kg	LD50	Cement, portland, chemicals 65997-15-1

**القسم 12: المعلومات البيئية**

معلومات بيئية العامة:  
لا تفرغ المواد في مجاري الصرف الصحي أو على التربة أو تجمعات المياه  
بسبب الانحلال العملي في الماء، يحدث الفصل عند كل مرحلة ترشيح وترسيب.

**السمية**

منهج	النوع	مدة التعرض	دراسة السمية الشديدة	القيمة	نوع القيمة	مكونات خطرة رقم سجل المستخلصات الكيميائية
OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)	(سمك زيبرا دانيو (دانيو ريريو	96 h	سمك	> 10.000 mg/l	LC50	Cement, portland, chemicals 65997-15-1
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)	Daphnia magna	24 h	قشريات دافنيا	> 10.000 mg/l	EC50	Cement, portland, chemicals 65997-15-1
ISO 8692 (Water Quality)	Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchneriella subcapitata)	72 h	طحلب	60 mg/l	NOEC	Cement, portland, chemicals 65997-15-1
ISO 8692 (Water Quality)	Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchneriella subcapitata)	72 h	طحلب	440 mg/l	EC50	
DIN 38412, part 27 (Bacterial oxygen consumption test)	Pseudomonas putida	30 min	بكتيريا	10.000 mg/l	EC0	Cement, portland, chemicals 65997-15-1

**ثبات قوام المادة وتحللها**

إمكانية التراكم الأحيائي / تنقل المادة في التربة

نتائج فحوص الثبات والتراكم الأحيائي والسمية وشدة الثبات والتراكم الأحيائي

لا تتوفر بيانات

آثار سلبية أخرى

لا تتوفر بيانات

### القسم 13: اعتبارات التخلص من المنتج

أساليب معالجة النفايات

إتلاف المنتج:

التخلص من المنتج والبقايا وفقاً للوائح المحلية والوطنية

التخلص من عبوات التغليف الملوثة:  
قم بإعادة تدوير العبوات حين تكون فارغة تماماً فقط.

رمز التخلص من النفايات (الإتلاف)

170106

### القسم 14: معلومات النقل

رقم الأمم المتحدة أو رقم التعريف

RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR. غير خطر وفقاً للمعايير التالية

إسم الشحن الصحيح وفقاً لـ يو إن (UN)

RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR. غير خطر وفقاً للمعايير التالية

تصنيفات مخاطر النقل

RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR. غير خطر وفقاً للمعايير التالية

مجموعة التعبئة

RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR. غير خطر وفقاً للمعايير التالية

الأخطار البيئية

RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR. غير خطر وفقاً للمعايير التالية

احتياطات خاصة للمستخدم

RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR. غير خطر وفقاً للمعايير التالية

النقل بكميات كبيرة وفقاً للمرفق الثاني من اتفاقية ماريول 78/73 وقانون الحاويات المتوسطة

لا ينطبق

**القسم 15: المعلومات التنظيمية**

لا تتوفر معلومات:

التنظيمات أو القوانين الخاصة بهذه المادة أو الخليط المتعلقة بالسلامة والصحة والبيئة  
لائحة (المفوضية الأوروبية) رقم 2009/1005 بشأن المواد المستفدة لطبقة الأوزون:  
لائحة (المفوضية الأوروبية) رقم 2012/649 بشأن مسألة الموافقة المسبقة عن علم:  
لائحة (المفوضية الأوروبية) رقم 2019/1021 بشأن الملوثات العضوية الثابتة:

**EU. REACH, Annex XVII, Marketing and Use Restrictions (Regulation 1907/2006/EC):**  
يحتوي على:

تقييم السلامة الكيميائية  
لم يتم إجراء تقييم السلامة الكيميائية

**القسم 16: معلومات أخرى**

تمت الإشارة إلى تسمية المنتج في القسم 2. النص الكامل لجميع الاختصارات المشار إليها برموز في نشرة بيانات السلامة:  
H315تسبب تهيجاً جلدياً.  
H317قد يسبب تفاعلاً جلدياً أرحياً.  
H318تسبب تلفاً خطيراً للعين.  
H335قد يسبب تهيجاً تنفسياً.

**معلومات إضافية:**

تستند هذه المعلومات إلى مستوى معرفتنا الحالي وتتعلق بالمنتج في الحالة التي يتم تسليمه فيها. والغرض الرئيسي من هذا هو وصف منتجاتنا اعتماداً على متطلبات السلامة وليس المقصود ضمان أي خصائص معينة للمنتج.

"تم إصدار هذه النشرة لبيانات السلامة اعتماداً على تشريع تسجيل وتقييم وترخيص وتقييم المواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي EC/2006/1907 والذي ينطبق على دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا فقط. لا يوجد أي ضمان فيما يتعلق بالامتثال لأية قوانين أو لوائح قانونية في أي بلد أو سلطة قانونية، بما في ذلك قوانين ولوائح التصدير. يرجى التأكد على أن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة تتفق مع التصدير الموضوعي أو قانون آخر في أي بلد آخر قبل التصدير. يرجى التواصل مع فريق هنكل في قسم سلامة المنتج والشؤون التنظيمية للحصول على مساعدة إضافية.

عزيزنا العميل،  
نرجو منك مساعدتنا على تحقيق مستقبل أكثر استدامة.  
إذا كنت تفضل الحصول على نشرة بيانات السلامة كنسخة إلكترونية، يرجى الاتصال بمكتب خدمة العملاء المحلي.  
نوصي باستخدام عنوان بريد إلكتروني غير شخصي (مثال: SDS@your\_company.com).  
شكراً لك.

يشار إلى التغييرات ذات الصلة في صفحة بيانات السلامة هذه بخطوط عمودية على الهامش الأيسر من هذه الوثيقة. ويتم عرض النصوص المرتبطة بلون مختلف في حقول مظلمة.